



Cărucior pentru transportul scărilor culisante

Cod: PD 188-0-00

Căruciorul pentru transportul scărilor culisante este special conceput pentru reducerea efortului fizic pe care trebuie să-l depună operatorul pentru transportul scării de la autovehiculul de intervenție până la locul în care trebuie realizată lucrarea.

Căruciorul este realizat în mai multe variante constructive pentru a permite utilizarea lui pe mai multe tipuri de scări utilizate de către echipele de intervenție la lucrări în rețele electrice.

Căruciorul pentru transportul scărilor culisante este de tip pliabil, articulată, prevăzută cu două roți și sistem de blocare pe scară.

Căruciorul se transportă separat de scară și se montează / demontează pe scară extrem de ușor, fără a fi necesare scule ajutoare. Roțile căruciorului au diametrul de 260mm, o lățime de cca. 60mm și sunt prevăzute cu cameră de aer.

Pentru montarea căruciorului pe scară, unul din lucrători va ridica capătul superior al scării de pe sol, în timp ce al doilea lucrător va monta căruciorul.

Operația de montare este rapidă (cca. 30 sec.) și constă în trecerea brațelor căruciorului prin spațiul existent între două rânduri de trepte, agățarea cârligelor de pe brațele articulate ale căruciorului de treapta superioară, deschiderea brațelor urmată de așezarea roților pe sol și blocarea sistemului pe scară.

Odată finalizată această etapă, manevrarea scării devine o operațiune extrem de simplă și facilă, fiind realizată de un singur lucrător, prin tragerea sau împingerea scării de la unul din capete.

Greutatea căruciorului este de 4,5 kg.



NOU

Dispozitiv universal pentru fixarea scărilor pe autovehicule

Cod: PD 188-0-00

Dispozitivul universal pentru fixarea scărilor pe autovehicule este utilizat pentru transportarea în condiții de siguranță a diverselor tipuri de scări (din aluminiu sau din PAFS, culisante, combinate sau multifuncționale) pe sistemul de bare de susținere montat în prealabil pe plafonul autovehiculului.

Dispozitivul este deosebit de util echipelor de intervenție, oferind o soluție simplă și profesională destinată înlocuirii sistemelor improvizate de fixare a scărilor pe plafonul autovehiculelor.

Pentru fixarea unei scări se utilizează un set compus din două dispozitive.

Fiecare dispozitiv are în componență următoarele subansambluri principale:

- cârlig de ancorare
- piuliță de strângere cu brațe de acționare
- bară de strângere cu limitatori laterali

Toate reperetele din componența acestor subansambluri sunt realizate din oțel și protejate împotriva coroziunii prin zincare termică.



Caracteristici tehnice

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Dimensiuni de gabarit (mm) | 25 x 350 x 500 |
| Lățimea maximă a scării (mm)* | 470 |
| Grosimea maximă a scării (mm)* | 230 |
| Masa (kg) | 1,15 |

* Dimensiunile scării în stare strânsă