



Scară IRMUT extensibilă hibridă - 3 tronsoane - model agreat Delgaz Grid

EN 131

Cod: vezi tabel

Scările IRMUT extensibile hibride cu trei tronsoane pot fi configurate în funcție de înălțimea la care se desfășoară lucrarea și pot fi utilizate în următoarele variante de lucru:

- rezemată, în variantă strânsă
- rezemată, în variantă extinsă prin culisare

Scările Irmut hibride au lonjeroanele executate din profile rectangulare din aluminiu (pentru tronsoanele de bază și intermediar) și din răsină poliesterică armată cu fibră de stică (PAFS) (pentru tronsonul din vârf). Treptele sunt realizate din profile din aluminiu. Datorită lonjeroanelor izolante, scările sunt recomandate pentru lucrări în instalații electrice.

Tronsonul electroizolant al scării hibride este prevăzut cu **sistem de sprijin, rulare și legare a scării de stâlp**, nedetașabil, cu role în formă de V pentru rularea scării pe stâlpi, role fixe pentru rularea scării pe suprafete plane și o chingă textilă.

Tronsoanele din aluminiu sunt astfel executate încât să permită atașarea celor 2 **picioare detașabile, reglabile pe înălțime**, în acest fel scara putând a fi utilizată atât în sistem cu 2 tronsoane cât și cu 3 tronsoane, întotdeauna având tronsonul din vârf cu lonjeroane din material izolant.

Tronsoanele pot fi separate unul de celălalt.

Scările hibride pot fi livrate cu următoarele **accesorii**:

- **suport telescopic de sprijinire a scării**, pentru limitarea încovoierii
- **dispozitiv de extindere-retragere**, pentru acționarea de la sol a tronsoanelor superioare

NOTĂ: Modelul de scară AV30039-3X compus din două tronsoane din aluminiu cu câte 14 trepte și un tronson izolant din PAFS cu 11 trepte este un model special agreat de Delgaz Grid.

Pentru a putea fi utilizate la lucrări pe stâlpi, scările pot fi echipate (la cerere) cu dispozitiv detașabil de ancorare și fixare, tip clește care permite ancorarea scării de stâlp și asigurarea lucrătorului împotriva căderii (pe timpul urcării / lucrului / coborârii) (vezi pagina 97).




Sistem de sprijin, rulare și legare




Suport telescopic de sprijin



Dispozitiv de extindere - retragere



Picior detașabil, regabil pe înălțime



Cod scară	Nr tronsoane x nr. trepte	Lungime scară strânsă (C) (m)	Lungime scară extinsă la maxim (C1) (m)	Înălțime de lucru (A1) (m)	Masa* (kg)
AV30030-3	2 x 10 + 1 x 10	3,10	7,50	8,40	27,00
AV30033-3	2 x 11 + 1 x 11	3,35	8,40	9,30	29,00
AV30036-3	2 x 12 + 1 x 11	3,60	8,95	9,90	30,40
AV30039-3	2 x 13 + 1 x 11	3,90	9,50	10,40	31,70
AV30039-3X	2 x 14 + 1 x 11	4,19	10,05	11,00	33,00

* Masa scării nu include masa accesoriilor standard:

- picior detașabil, regabil pe înălțime - 1,5 kg
- dispozitiv de sprijin, rulare și legare a scării de stâlp - 3,5 kg