



## Lanternă portabilă reîncărcabilă cu LED

Cod: FlashLED

Lanternă cu acumulator FlashLED oferă utilizatorilor condiții îmbunătățite de iluminare a zonei de lucru pentru lucrări desfășurate în condiții de noapte sau de iluminare scăzută.

Lanternă cu acumulator FlashLED este portabilă și cu cap reglabil, cu iluminare pe bază de LED, fiind astfel foarte versatilă și ușor de manevrat. Iluminarea dublă (trei LED-uri pentru iluminare tip spot cu fascicol concentrat și două LED-uri pentru iluminare difuză) oferă posibilitatea utilizării acesteia într-o largă gamă de aplicații. Lanternă FlashLED rămâne mereu încărcată atunci când nu este în funcțiune iar funcția de operare în situații de urgență permite folosirea acesteia în cazul unei căderi de tensiune.

Lanternă este prevăzută cu LED-uri cu funcția de indicare a nivelului de încărcare, statusul încărcării și funcția de operare în situații de urgență.

Funcțiile lanternei sunt: funcționare de urgență în timpul încărcării în lipsa tensiunii, funcție de memorare a ultimei setări, funcția de iluminare intermitentă și de tip Morse.

Lanternă este prevăzută cu un cap rabatabil ce permite modificarea axei față de planul orizontal, într-un câmp de 50°.

Are trei variante de iluminare - fascicol concentrat (3x8°), iluminare mixtă (2x45° + 3x8°) și iluminare difuză (2x45°), cu 3 filtre colorate (roșu, verde, galben) pentru realizarea semnalizărilor în zona de lucru și cu o curea pentru transportul pe umăr.

Accesorii lanternei cu acumulator Flash LED sunt:

- suport de încărcare cu adaptor pentru 230 V CA + cablu inclus de 1,5 m;
- suport de încărcare 12 - 24 V CC;
- cablu de încărcare lanternă la priza de curent auto cu lungimea de 2 m;
- curea de umăr;
- set filtre (verde, galben, roșu).



Variante de iluminare:



Denumire parametru	Valoare
Specificație Tehnica Unificata ENEL	EA 0143
Acumulator NiMH	7,2 V / 4500 mAh - fără întreținere + fără efect de memorie
Tip LED-uri	5 x 3 W, PowerLED, culoare albă
LED cu punct luminos produs de fascicol la 8°	3
LED cu punct luminos produs de fascicol la 45°	2
Autonomie în varianta de iluminare - fascicol concentrat (3x8°) (h)	6
Autonomie în varianta de iluminare mixtă (2x45° + 3x8°) (h)	3,5
Autonomie în varianta de iluminare difuză (2x45°) (h)	8
Putere maximă (W)	15
Timp de încărcare (h)	10
Adaptor alimentare (V CA)	230
Alimentare (V CC)	12-24
Grad de protecție carcasă lanternă	IP 65
Grad de protecție carcasă încărcător	IP 54
Masa lanternă + încărcător (kg)	1,45 + 0,7
Dimensiuni gabarit fără încărcător (mm) L x l x h	257 x 124 x 91
Dimensiuni gabarit cu încărcător (mm) L x l x h	332 x 149 x 106

NOTĂ: Pentru a garanta gradul de protecție IP 65 al carcasei lanternei recomandăm schimbarea acumulatorului (în caz de necesitate) într-un service autorizat de către producător.