



Piesă de legătură rapidă (Manucroche) - tip AZ 200

Cod: vezi tabel

Piesa de legătură rapidă este o componentă a echipamentului de protecție împotriva căderii de la înălțime fiind utilizată ca și conector între punctul structural de ancorare și un alt dispozitiv de oprire a căderii. Este recomandată utilizarea ei atunci când punctul de ancorare este constituit sub formă unor bare, profile sau țevi metalice.

Piesa de legătură rapidă este realizată din sârmă de oțel inoxidabil, cu diametrul de 6 mm.

Aplicarea piesei de legătură rapidă pe structura de care se face ancorarea se face manual, extrem de simplu, fără a fi necesare alte scule sau echipamente. În zona inferioară, piesa este prevăzută cu un ochet pentru a permite conectarea unei carabiniere.

Prin forma constructivă, este împiedicată desprinderea involuntară a piesei de pe elementul de care se face ancorarea.

EN 362



Model	Lungime (mm)	Deschidere (mm)
AZ 200 01	340	81
AZ 200 02	390	112
AZ 200 03	440	140

Chingă de ancorare - tip AZ 700

Cod: vezi tabel

Chinga de ancorare este o componentă a echipamentului de protecție împotriva căderii de la înălțime, putând fi utilizată pentru realizarea unui punct de ancorare.

Chinga de ancorare este fabricată din material textil, cu lățime de 45 mm, având o bandă de cauciuc sintetic cusută în interiorul chingii, pentru creșterea rezistenței la abraziune și împiedicarea efectului de alunecare.

La fiecare capăt chinga este prevăzută cu două inele tip D din oțel, putându-se conecta la acestea o carabinieră. Lungimea chingii de ancorare trebuie aleasă în funcție de dimensiunile punctului de ancorare structural astfel încât unghiul format de capetele chingii după montarea carabinierii să fie mai mic de 90°.

EN 795/B



Cod	Lungime (cm)
AZ 700 009	90
AZ 700 014	140
AZ 700 020	200

Chingă de ancorare - tip AZ 900

EN 354

EN 566

EN 795/B



Cod: vezi tabel

Chinga de ancorare este o componentă a echipamentului de protecție împotriva căderii de la înălțime. Chinga de ancorare este fabricată din poliamidă și are lățimea de 20 mm. Capetele chingii sunt cusute astfel încât să formeze o buclă închisă, la care se poate atașa o carabinieră.

Chinga de ancorare poate fi folosită ca:

✓ dispozitiv de ancorare - o componentă a echipamentului de protecție împotriva căderii de la înălțime, fiind utilizată pentru a conecta dispozitive de oprire a căderii la puncte de ancorare structurale sau

✓ element de legătură între echipamentul individual de protecție împotriva căderii de la înălțime și punctul de ancorare structural, împreună cu un absorbitor de energie.

Este strict interzis a se conecta catarama centurii complexe la punctul structural de ancorare prin intermediul chingii de ancorare fără intercalarea unui absorbitor de energie.



Cod	Lungime (cm)
AZ 900 030	30
AZ 900 080	80
AZ 900 120	120
AZ 900 200	200