



Dispozitiv de ridicare / coborâre materiale, cu acționare electrică - tip RUP-504-UT

Cod: vezi tabel

Dispozitivul de ridicare / coborâre materiale tip RUP 504-UT poate fi utilizat împreună cu trepiedul tip TM9-N.

Dispozitivul de ridicare și salvare RUP 504-UT este folosit pentru **manevrarea de materiale**. Sarcina maximă de utilizare în acest caz este de 500 kg, pe o distanță de maxim 30 m. Dacă se utilizează o rolă suplimentară TU415 / TU416, capacitatea maximă de lucru pentru ridicarea încărcăturilor (WLL) poate fi mărită la 1000 kg*.

Dispozitivul se fixează simplu, pe unul din picioarele trepiedului TM9-N, prin intermediul adaptorului UTB și a plăcii de conectare RUP 506, după care se poate realiza prin acționarea electrică a cablului de ancorare (realizat din oțel galvanizat, de formă toronată cu diametru de 6 mm).

RFID – produsul poate fi comandat cu opțiunea suplimentară de identificare printr-un transponder RFID (NFC) (dispozitiv de recepție-transmisie automată), pentru urmărire și gestionare facilă.



Placă de conectare RUP 506

Adaptor UTB

Dispozitiv de salvare RUP 504-UT	Dimensiuni
Lungime cablu de acționare (m)	30
Lungime cablu de alimentare (m)	5
Lungime cablu de comandă (m)	3

Caracteristici tehnice	
Greutate maximă admisă pentru ridicare / coborâre materiale (kg)	500 / 1.000*
Forță minimă de rupere statică (kN)	14
Alimentare (V c.a.)	230
Viteza de operare (m / min)	7 / 3,5 (cu rola TU415/TU416)
Ciclu de funcționare	30% (18 min/oră – 2 h/zi)
Număr de porniri pe oră	180
Grad de protecție IP	IP54
Putere (W)	1.300



Rolă TU415/TU416 (opțional)

