



Mâner de strângere cleme de legare la fază

Cod: P249

Mânerul de strângere este un accesoriu care poate fi utilizat în cazuri speciale de aplicare a clemelor scurtcircuitoarelor atunci când, datorită lipsei de spațiu, nu pot fi folosite prăjinile electroizolante adecvate tensiunii din instalații ($U_{n\max} = 20\text{ kV}$), cazuri specificate în normele interne de securitatea muncii ale utilizatorilor și pentru a se evita aplicarea acestora cu mâna.

Mânerul de strângere este prevăzut cu sistem de cuplare cu locaș „baionet RO”, care poate fi reglat în două poziții: fixă sau articulată.

Mânerul nu este (și nu înlocuiește) o prăjină electroizolantă pentru că nu asigură distanța de protecție dintre operator și instalația electrică dar permite montarea clemelor pe conductoare fără a fi atinse cu mâna.

Folosirea mânerului de strângere în activități care nu respectă condițiile impuse de normele de securitate în vigoare exonerează producătorul de orice responsabilitate. Lungimea mânerului este de circa 440 mm.



Adaptoare și accesorii cu tijă de cuplare „baionet RO”

SR EN 61230



Adaptoarele și accesoriile cu tijă de cuplare „baionet RO” sunt elemente ce pot fi montate temporar în sistemele articulate de cuplare tip „baionet RO” ale prăjinilor electroizolante din module tip PMU și PMP pentru a permite atașarea la prăjină a diverselor echipamente de protecție (clemă de scurtcircuitoare, detectoare de tensiune, elemente de ancorare pentru lucrări la înălțime). Adaptoarele și accesoriile pot fi realizate din material plastic sau metal și sunt realizate în următoarele variante constructive:

- adaptor tip AF E-C - prevăzut cu sistem de cuplare cu locaș „hexagon 12”
- adaptor tip AR E-C - prevăzut cu sistem de cuplare cu locaș „hexagon 12”, cu posibilitate de rabateră la 30° , 60° , 90°
- adaptor tip AF E-U - prevăzut cu sistem de cuplare universal
- adaptor tip AF E-DIN - prevăzut cu sistem de cuplare cu locaș „baionet DIN”
- adaptor tip AF E-K - prevăzut cu cârlig
- adaptor tip AB/DTTU-Tv - pentru cuplarea detectorului de transport urban tip DTTU-Tv



AF E-C



AR E-C



AF E-U



AF E-DIN



AF E-K



AB/DTTU-Tv

Dispozitiv pentru manevrarea siguranțelor fuzibile de MT

Cod: P2459

Dispozitivul pentru manevrarea de la distanță a siguranțelor fuzibile de medie tensiune (cu diametrul cuprins între 35 - 90 mm) este un echipament ce poate fi montat temporar în sistemul de cuplare cu locaș „baionet RO” al prăjinilor electroizolante modulare cu utilizare multiplă (tip PMU sau PMP).

Închiderea/ deschiderea fălcilor dispozitivului se realizează prin rotirea prăjinii.

