



Opritoare retractabile de cădere, cu cablu din oțel - tip CR

EN 360



Cod: CR 210 / CR 300

Opritoare retractabile de cădere tip CR sunt prevăzute cu cablu din **oțel galvanizat**, cu diametrul de 4 mm și lungime cuprinsă între 6 și 28 m (a se vedea lungimile disponibile pentru fiecare model în tabelul de mai jos).

Carcasa opritoarelor de cădere poate fi **metalică** sau **din material plastic**, iar piesele componente ale mecanismului intern de oprire a căderii sunt realizate din oțel.

Capătul cablului opritoarelor retractabile de cădere este prevăzut cu un ochet de care este atașat un **cârlig complet rotativ**, prevăzut cu indicator de cădere.

În zona superioară, opritoarele de cădere tip CR 210 și CR 300 sunt prevăzute cu un **mâner care are și rolul de element de conexiune direct sau indirect cu un punct de ancorare**.

Opritoarele de cădere pot fi folosite și în mediu cu risc de explozie.

12



Cod cârlig	CR 210	CR 300
Material carcasă	Metal	Plastic
Material cablu (m)	Oțel galvanizat	Oțel galvanizat
Diametru cablu (m)	Ø 4	Ø 4
Lungime cablu (m)	6 / 10 / 12 / 15	18 / 20 / 25 / 28
Masa (kg)	5,3 / 5,5 / 6,2 / 6,5	11,15 / 11,25 / 11,5 / 11,65
Dimensiuni de gabarit (mm)	208 x 85 x 280	260 x 120 x 340
Sarcina maximă admisibilă (kg)	140	140

CÂRLIG COMPLET ROTATIV CU INDICATOR DE CĂDERE



ÎNAINTE DE CĂDERE



DUPĂ CĂDERE