




Suport de ancorare flexibil

Cod: AC 200 xx (pt. \varnothing 12 mm) (xx - lungime)

Cod: AC 100 xx (pt. \varnothing 14 mm) (xx - lungime)

Suportul de ancorare flexibil este realizat din coardă din poliamidă, de culoare albă, cu diametrul de 12 mm sau 14 mm. Suportii de ancorare sunt prevăzuți la capete cu ocheti protejați împotriva uzurii cu timble din material plastic. Lungimea suportului de ancorare flexibil este variabilă, la alegerea clientului (10 m, 12 m, 15 m, 20 m, etc.).



Absorbitor de energie - tip ABM

Cod: ABM

Absorbitorul de energie tip ABM are rolul de a prelua și descărca energia cinetică rezultată în urma unei căderi de la înălțime. Absorbitorul de energie este realizat din chingă de poliamidă acoperită cu un manșon din material plastic transparent. Poate fi livrat separat sau fixat pe un opritor de cădere.

Dimensiuni: 160 x 35 x 45 mm

Material: Poliamidă 100%

Greutate: 0,160 kg



Opritor de cădere cu alunecare, model nedetașabil - tip Linostop II

Cod: Linostop II - ref.: AC 060 xx (xx - lungime)

Opritorul de cădere cu alunecare tip Linostop II este montat **nedetașabil** pe un suport de ancorare flexibil, realizat din coardă din poliamidă, de culoare albă, cu **diametrul de 12 mm** și prevăzut cu un ochet la unul din capete.

Elementele metalice ale opritorului de cădere Linostop II sunt realizate din oțel inoxidabil.

Absorbitorul de energie tip ABM, conectat la inelul pârghiei de blocare a opritorului, este realizat din chingă de poliamidă, acoperită cu un manșon din material plastic transparent și este fixat **nedemontabil** de opritorul de cădere. La celălalt capăt al absorbitorului este fixat nedemontabil un cârlig cu închidere automată tip AZ 002.

Lungimea suportului de ancorare flexibil este variabilă, la alegerea clientului (10 m, 12 m, 15 m, 20 m, etc.).

Suportul de ancorare flexibil poate fi livrat la capătul prevăzut cu ochet cu un element de conectare (carabinieră/cârlig).



Opritor de cădere cu alunecare, model detașabil - tip AC 040

Cod: AC 040

Opritorul de cădere cu alunecare tip AC 040 poate fi montat pe un suport de ancorare flexibil cu **diametrul de 12 mm**.

Opritorul de cădere tip AC 040 poate fi detașat de pe suportul de ancorare flexibil.

Elementele metalice ale opritorului de cădere tip AC 040 sunt realizate din oțel inoxidabil.

La inelul pârghiei de blocare a opritorului se poate conecta o carabinieră cu formă ovală, care la rândul ei se poate conecta la punctul de ancorare sternal al centurii complexe. Se interzice introducerea oricărui alt element adițional de conectare sau ancorare între opritorul de cădere și punctul de ancorare al centurii complexe.

