



Opritoare retractabile de cădere, cu cablu din oțel - tip CR



Cod: CR 210 / CR 220 / CR 240 / CR 300

Opritoarele retractabile de cădere tip CR sunt prevăzute cu cablu din **oțel galvanizat** sau **oțel inoxidabil**, cu diametrul de 4 mm sau 5 mm și lungime cuprinsă între 6 și 28 m (a se vedea lungimile disponibile pentru fiecare model în tabelul de mai jos). Carcasa opritoarelor de cădere poate fi **metalică** sau **din material plastic**, iar piesele componente ale mecanismului intern de oprire a căderii sunt realizate din oțel.

Capătul cablului opritoarelor retractabile de cădere este prevăzut cu un ochet de care este atașat un **cârlig complet rotativ**, prevăzut cu indicator de cădere.

În zona superioară, opritoarele de cădere tip CR 210, CR 220 și CR 300 sunt prevăzute cu un **mâner care are și rolul de element de conexiune direct sau indirect cu un punct de ancorare**. Toate cele 3 modele de opritoare de cădere menționate mai sus pot fi folosite și în mediu cu risc de explozie.

Prin excepție, opritorul de cădere tip CR 240 este prevăzut în partea de sus a carcasei cu un **cârlig încorporat complet rotativ, pentru ancorare**, iar în lateral este prevăzut cu un mâner care **nu trebuie utilizat ca punct de ancorare**.



Cod cârlig	CR 210	CR 220	CR 240	CR 300
Material carcasă	Metal	Plastic	Plastic	Plastic
Material cablu (m)	Oțel galvanizat	Oțel inoxidabil	Oțel galvanizat	Oțel galvanizat
Diametru cablu (m)	Ø 4	Ø 5	Ø 4	Ø 4
Lungime cablu (m)	6 / 10 / 12 / 15	6 / 8 / 10 / 11	6 / 10 / 12 / 15	18 / 20 / 25 / 28
Masa (kg)	5,3 / 5,5 / 6,2 / 6,5	5,1 / 5,3 / 5,5 / 5,9	4,1 / 4,3 / 4,9 / 5,1	11,15 / 11,25 / 11,5 / 11,65
Dimensiuni de gabarit (mm)	208 x 85 x 280	208 x 85 x 280	260 x 90 x 260	260 x 120 x 340
Sarcina maximă admisibilă (kg)	140	140	140	140