



## Lanteră portabilă reîncărcabilă cu LED - tip FlashLED

Cod: FlashLED

Lanternă cu acumulator FlashLED oferă utilizatorilor condiții îmbunătățite de iluminare a zonei de lucru pentru lucrări desfășurate în condiții de noapte sau de iluminare scăzută.

Lanternă cu acumulator FlashLED este portabilă și cu cap reglabil, cu iluminare pe bază de LED, fiind astfel foarte versatilă și ușor de manevrat.

### Moduri de iluminare:

- ✓ distanță lungă - fascicol concentrat - LED 3 x 10°
- ✓ distanță scurtă (lumină de lucru) - fascicol difuz - LED 2 x 38°
- ✓ iluminare completă - LED 3 x 10° + LED 2 x 38°

Lanternă este prevăzută cu LED-uri pentru indicarea nivelului de încărcare, statusului încărcării și funcția de operare în situații de urgență (cu lanternă poziționată în suportul de încărcare, în cazul în care apare lipsa tensiunii pe timpul încărcării).

### Caracteristicile lanternei sunt:


- funcționare de urgență
- funcție de memorare a ultimei setări
- funcția de iluminare intermitentă și de tip Morse

Lanternă este prevăzută cu un cap rabatabil ce permite modificarea axei față de planul orizontal, într-un câmp de 0 - 50°. Lanternă este prevăzută cu 3 filtre colorate (roșu, verde, galben) pentru realizarea semnalizărilor în zona de lucru și cu o curea pentru transportul pe umăr.

### Accesorii lanternei cu acumulator Flash LED sunt:

- suport de încărcare cu posibilitate de fixare pe perete
- cablu de încărcare 230 V CA
- cablu de încărcare 12 - 24 V CC (la priză de curent auto)
- curea de umăr
- set filtre (verde, galben, roșu) - opțional

### Variante de iluminare:



SET FILTRE



SUPORT DE ÎNCĂRCARE + CABLU DE ÎNCĂRCARE 230 V c.a.



CABLU DE ÎNCĂRCARE AUTO



CUREA PENTRU TRANSPORT PE UMĂR

### Caracteristici tehnice

Acumulator Li-Ion	7,2 V / 4400 mAh
Tip LED-uri	5 x 3 W, PowerLED, culoare albă
LED cu punct luminos produs de fascicol la 10°	3
LED cu punct luminos produs de fascicol la 38°	2
Autonomie în varianta de iluminare:	
- distanță lungă - fascicol concentrat LED 3 x 10° (h)	9
- distanță scurtă - fascicol difuz LED 2 x 38° (h)	7
- iluminare completă - LED 3 x 10° + LED 2 x 38° (h)	4
Domeniul temperaturilor de utilizare (°C)	-20 ... + 45
Putere maximă (W)	15
Timp de încărcare (h)	5
Adaptor alimentare (V CA)	230
Alimentare (V CC)	12-24
Grad de protecție carcasă lanternă	IP 65
Grad de protecție carcasă încărcător	IP 54
Masă lanternă + încărcător (kg)	1,12 + 0,43
Dimensiuni de gabarit fără încărcător (mm) L x l x h	260 x 125 x 92,5
Dimensiuni de gabarit cu încărcător (mm) L x l x h	332 x 149 x 106