



CLEME DE LEGARE LA FAZĂ PENTRU CONDUCTOARELE NEIZOLATE ALE LINIILOR ELECTRICE AERIENE

Cleme de legare la fază pentru conductoarele neizolate ale liniilor electrice aeriene sunt realizate în mai multe variante constructive adaptate condițiilor de lucru. Toate clemele din această categorie sunt cleme de construcție simplă, ușoare și simplu de aplicat pe conductoare, atât în cazul în care lucrarea se face cu acces la înălțime (din nacelă sau de pe stâlp), cât și în cazul în care aplicarea scurtcircuitoarelor se face de la sol. Pentru a permite o aplicare și o demontare facilă, clemele de legare la fază pentru conductoarele LEA sunt cleme cu **strângere elastică** sau **prin formă și greutate (cu autostrângere)**, evitându-se complet strângerea cu șurub care necesită un timp mult mai mare de aplicare / demontare și care creează dificultăți în reconectarea prăjinii la clemă pentru operația de demontare. În cazul în care clemele de legare la fază trebuie manevrate împreună cu o prăjină electroizolantă detașabilă, acestea sunt prevăzute cu sisteme de cuplare simple și extrem de eficiente astfel încât să se asigure automat decuplarea clemei din prăjină odată ce ea este aplicată pe conductorul LEA și inele de demontare care să permită agățarea și desprinderea simplă și în condiții de siguranță a clemei de pe conductor în faza de demontare.

Cleme de legare la fază pentru conductoarele neizolate ale liniilor electrice aeriene au corpul și bacul realizate prin turnare din aliaje de aluminiu și sunt dotate cu arcuri de diverse dimensiuni astfel încât să asigure strângeri adaptate curenților de scurtcircuit care trebuie asigurați prin montarea scurtcircuitoarelor.

CLEME DE LEGARE LA FAZĂ PENTRU CONDUCTORI NEIZOLAȚI LEA JT

CLEMĂ CU AUTOSTRÂNGERE CU BASTON ELECTROIZOLANT (MODEL NOU*)


Cod P 232-0-00-UJT

⚡ I_{sc} = 8 kA/1s

⚙️ Corp turnat

🔲 Aliaj Al

📖 0,43



CLEMĂ CU AUTOSTRÂNGERE CU BASTON ELECTROIZOLANT (MODEL VECHI**)


Cod P 232-0-00

⚡ I_{sc} = 6 kA/1s

⚙️ Corp turnat

🔲 Aliaj Al

📖 0,40



* componentă a scurtcircuitoarelor universale pentru LEA JT

** componentă a scurtcircuitoarelor pentru LEA JT cu conductoare neizolate

CLEME DE LEGARE LA FAZĂ PENTRU CONDUCTORI NEIZOLAȚI LEA JT ȘI MT

CLEMĂ CU AUTOSTRÂNGERE PENTRU LEA MT


Cod P 265-4-00C

⚡ I_{sc} = 8 kA/1s

⚙️ Corp turnat

🔲 Aliaj Al

📖 0,50



CLEMĂ AUTOMATĂ CU AUTOBLOCARE (CAA) - LEA MT


Cod P 2155-1-00

⚡ I_{sc} = 18 kA/1s

⚙️ Corp turnat

🔲 Aliaj Al

📖 0,68



CLEMĂ AUTOMATĂ CU AUTOBLOCARE (CAA) - LEA IT

Cod P 2158-1-00

⚡ I_{sc} = 18 kA/1s

⚙️ Corp turnat

🔲 Aliaj Al

📖 0,70

