



### Dispozitiv detașabil de ancorare și fixare, cu coardă, pentru scări KRAUSE

SR EN 795



Cod: P 2398

Dispozitivul detașabil de ancorare și fixare, cu sistem de oprire a căderii, utilizat pe scări culisante / multifuncționale tip KRAUSE este destinat ancorării și fixării acestor tipuri de scări pe stâlpi cu diverse secțiuni (pe stâlpi circulari cu diametre cuprinse între 150 ÷ 600 mm și pe stâlpi cu secțiune rectangulară cu laturile de maxim 450x335 mm), pentru prevenirea răsturnării sau alunecării acestora cât și asigurarea împotriva căderii a unui utilizator ce urcă/coboară sau lucrează pe scară la înălțime, prin intermediul unui opritor de cădere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil.

Acest dispozitiv de ancorare pentru scări Krause prezintă următoarele caracteristici distinctiv:

- Este complet detașabil de scară și poate fi montat / demontat de pe scară fără nicio sculă ajutătoare și fără a se interveni în vreun fel asupra scării.
- Sistemul de ghidare a scării pe stâlp conține un sistem de role dispuse în formă de V, montat pe șasiul metalic al dispozitivului.
- Șasiul dispozitivului de ancorare se montează pe capetele lonjeroanelor ultimului tronson și prezintă un sistem de zăvorăre pe ultima treaptă a scării ce previne desprinderea accidentală a dispozitivului.
- Tensionarea suportului flexibil de ancorare se realizează cu ajutorul unui sistem de tensionare și asigurare format dintr-o chingă cu lungime reglabilă, o carabinieră și un dispozitiv de blocare.

Dispozitivul de ancorare și fixare cu sistem de oprire a căderii utilizat pe scări din aluminiu tip KRAUSE este compus din următoarele elemente:

- Șasiu metalic detașabil de ancorare prevăzut cu role de sprijin pe stâlp** - 1 bucată
- Suport de ancorare flexibil prevăzut cu opritor de cădere cu alunecare și absorbitor de energie** - 1 bucată
- Sistem de tensionare și blocare a suportului de ancorare flexibil** - 1 bucată
- Adaptor pentru ghidarea suportului de ancorare flexibil** cu ajutorul prăjinii electroizolante telescopice, extinsă la 9 metri, în vederea poziționării acestuia peste tija centrală a dispozitivului, în vederea fixării scării pe stâlp sau pentru demontarea ei - 1 bucată

#### ATENȚIE!

**Dispozitivul detașabil de ancorare și fixare, cu coardă, cu sistem de oprire a căderii, utilizat pe scări tip KRAUSE nu poate fi folosit decât de o singură persoană.**

Dispozitivul detașabil de ancorare și fixare, cu coardă, împreună cu suportul de ancorare flexibil, sistemul de tensionare și blocare și adaptorul pentru ghidare se livrează într-o husă protectoare din material textil impermeabil.

#### Caracteristici tehnice

Rezistență - solicitare statică (daN/3 minute)	1.200
Rezistență - solicitare dinamică (kg/3 m)	100
Sarcina maximă de utilizare (daN)	120
Masa (kg) (fără sistem de oprire a căderii)	2,5

