



In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9<sup>th</sup> March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in compliance with the Module B Certification Scheme of Apave 'M.MEPI.45' in force,  
En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de l'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur,

APAVE Sudeurope SAS, notified body identified under number 0082, awards the  
APAVE Sudeurope SAS, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue l'

## EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Attestation d'examen UE de type

N° 0082/293/160/01/19/0090

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements  
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category III – Guided type fall arresters including a flexible anchor line  
EPI: EPI de catégorie III – Antichute mobile incluant un support d'assurage flexible

Trademarks: PROTEKT, OP  
Marques commerciales

Model: AC 040  
Modèle

Reference: AC 040 + AC 200  
Référence

Manufacturer: PROTEKT GRZEGORZ LASZKIEWICZ - Ul. Starorudzka 9 - 93-403 LODZ - Poland  
Fabricant

Description: **Guided type fall arrester**  
No opening guided type fall arrester in stainless steel AISI 304, AC040, composed of a pivoting cam with a ring of diameter 16mm, which can be equipped connector complying with the standard EN362.

### Vertical flexible anchorage line

Flexible anchorage line in polyester rope, AC 200, diameter 12mm. The upper and lower end, a sewn thimble buckle protected by thermoretractable sheath. Exclusively use by only one person, maximum rated load: 140kg (tested according to VG11's European coordination sheet: RfU 11.062:2018) (detailed description in EU type examination report 18.0993).

Description: **Antichute mobile**  
Antichute mobile non ouvrable, AC040, en acier inoxydable AISI 304, composé d'une came pivotante avec anneau de diamètre 16 mm, qui peut être équipé d'un connecteur conforme à l'EN 362.

### Support d'assurage flexible

Support d'assurage flexible, AC 200, en cordage polyester de diamètre 12 mm. En extrémité supérieure et inférieure, une boucle cousue cossée protégée par une gaine thermorétractable. Utilisation exclusive par une seule personne, charge nominale maximale 140 kg (testé selon la fiche de coordination européenne RfU 11.062:2018) (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 18.0993).

Technical referential in use: EN 353-2:2002  
Référentiel technique utilisé

Date of signature (day/month/year): 29/01/2019  
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year): 29/01/2019  
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): first edition  
Date de renouvellement (jour/mois/année) 1<sup>ère</sup> édition

Date of expiry (day/month/year): 29/01/2024  
Date d'expiration (jour/mois/année)

Head of PPE Testing and Certification Centre  
Le Responsable du Centre d'Essais et de Certification EPI  
Immaterial original



Vincent Maillocheau  
Validation électronique

Apave Sudeurope SAS  
Centre d'Essais et de Certification EPI  
17, Boulevard Paul Langevin  
38600 FONTAINE - France  
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19  
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).  
The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate (article 7.2 – annex V)  
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)

This certificate includes one page - Cette attestation comporte une page