



In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9th March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in compliance with the Module B Certification Scheme of Apave 'M.MEPI.45' in force,
En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de l'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur,

APAVE Sudeurope SAS, notified body identified under number 0082, awards the
APAVE Sudeurope SAS, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue l'

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Attestation d'examen UE de type

N° 0082/293/160/02/19/0204

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category III – Work positioning lanyard
EPI: EPI de catégorie III – Longe de maintien au travail

Trademarks: **PROTEKT ; OP**
Marques commerciales

Model: **PROT-11** Reference: **AF 101 xx** (xx= length code from 1m to 20m)
Modèle Référence (xx = code longueur de 1 m à 20 m)

Manufacturer: **PROTEKT GRZEGORZ LASZKIEWICZ - Starorudzka 9 - 93-403 LODZ - Poland**
Fabricant

Description: Single adjustable work positioning lanyard in polyester braided rope, diameter 12mm. On one end, a sewn thimble loop, protected by a thermoretractable sheath and on the other end, a knot protected by a thermoretractable sheath. Adjustment length by an adjuster, reference YIG002, in SS400 steel. Lanyard covered by a polyester protective sleeve. Length from 1m to 20m. Maximum rated load: 140kg (detailed description in EU type examination report 18.0995).

Description : Longe de maintien au travail simple réglable en cordage tressé en polyester, de diamètre 12 mm. A une extrémité, une boucle cousue cossée protégée par une gaine thermo-rétractable, et à l'autre extrémité, un nœud protégé par une gaine thermo-rétractable. Ajustement de la longueur par un dispositif de réglage de référence YIG002, en acier SS400. Longe couverte par une gaine de protection en polyester. Longueur de 1 m à 20 m. Charge nominale maximale : 140kg (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 18.0995).

Technical referential in use: EN 358:2018
Référentiel technique utilisé

Date of signature (day/month/year): 27/02/2019
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year): 27/02/2019
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): first edition
Date de renouvellement (jour/mois/année) 1^{ère} édition

Date of expiry (day/month/year): 27/02/2024
Date d'expiration (jour/mois/année)

Head of PPE Testing and Certification Centre
Le Responsable du Centre d'Essais et de Certification EPI
Immaterial original



Vincent Maillocheau
Validation électronique



Accréditation N° 5-0596
Scope available on
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).
The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate (article 7.2 – annex V)
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)

This certificate includes one page - Cette attestation comporte une page